

SCHEDA TECNICA

MARINE MOTOR PAINT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto di rapida essiccazione, per una facile applicazione su motori marini ma anche su autovetture, motocicli, biciclette ecc.

CARATTERISTICHE

Resiste a sollecitazioni termiche fino a 90-100 °C

COLORE

A richiesta.

BRILLANTEZZA

70-85 Gloss (Tipo Lucido)

PRESSIONE BOMBOLA

Da 4,2 a 4,8 Bar a 20 °C

Da 7,6 a 8,4 Bar a 50 °C

ESSICCAZIONE

Fuori polvere 05 ÷ 10 minuti

Ad aria a 20 °C Al tatto 30 ÷ 60 minuti

Totale 24 ore

RESA MEDIA

da 0.9 a 1.1 mq. Con bombola da 4000 ml.

IMMAGAZZINAGGIO

In luogo fresco e ventilato.

USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta!

Il pezzo da verniciare deve essere pulito, asciutto, sgrassato.

Prima dell'uso agitare bene la bombola per almeno 2 minuti. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione dopo circa 10-15 minuti.

N.B.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia vincolanti.