

16.517.24 EUROPUMP - Uputstvo za upotrebu
Samousisna pumpa sanitarne vode s presostatom

KARAKTERISTIKE:

- napon 24 Volta
- struja 2,5 Ampera
- protok 17 litara po minuti
- najveći tlak 2,8 bar
- konstantan protok
- samousisna pumpa
- tihi rad
- niski utrošak struje
- može kratkotrajno raditi na suho
- rad motora se mijenja s obzirom na opterećenje i na temperaturu okoline
- pumpa je opremljena filterom i priključcima za crijevo unutarnjeg promjera 15 mm, ili nipelima s navojem 1/2»

UPOZORENJA:

- pumpu smije ugraditi samo za to osposobljena osoba
- pumpa je projektirana za upotrebu na rekreacijskim plovilima te se za druge svrhe ne smije upotrijebiti
- pumpa je namjenjena za upotrebu sa slatkom vodom
- ovo nije kaljužna pumpa
- ne ispušćivati benzin, naftu i druge hlapljive tekućine
- pumpu ne ugradjivati na mjestima gdje može biti izložena zapljuskivanju morem

INSTALACIJA:

- pumpu ugraditi na suhom i prozračnom mjestu gdje nema zapaljivih smjesa
- nipele i priključke za cijevi prilikom spajanja podmazati sapunicom
- pumpu pričvrstiti vijcima na odgovarajuću podlogu
- spojiti ulazno i izlazno crijevo, strelica označava tok vode
- spojiti napanje istosmjernom strujom 12 Volti preko sklopke i osigurača
- crvena žica –PLUS
- zelena žica - MINUS